

Leverans- deklaration

Smultronstället

SLD25-2



ALLMÄN ÖVERSIKT

FÖRETAGET

Bra Hus ingår i en koncern där moderbolaget är Hedlunds Trävaru AB som grundades 1903. I koncernen ingår även sågverksföretaget Hedlunds Timber AB. Det innebär att vi har kontroll på hela kedjan från skog till färdigt hus. Alla våra hus tillverkas inomhus i vår produktionsanläggning i Furudal (Rättviks kommun) skyddade från påverkan av väder och vind. Vår kvalitet, där vårt högkvalitativa virke är en viktig faktor, är omtalat mycket hög och utgör själva grunden i vår verksamhet.

Vår affärsidé är:

Vi är det personliga familjeföretaget som erbjuder kvalitativa trähus, anpassade efter kundens behov, till privata konsumenter samt företag. Vi har kunden i fokus och levererar en kvalitet, som över tid ger ett bestående värde.

HUVUDKONTOR

Bra Hus från Hedlunds AB
Järnväggsgatan 12, 795 71 FURUDAL
Tel 0258-312 00
info@brahus.se
www.brahus.se

LEVERANSDEKLARATION

Leveransdeklarationen är en detaljerad beskrivning över vad som ingår i materialleveransen från Bra Hus. Den beskriver varje byggnadsdel i skrift på ett sådant sätt att även dimensioner samt övrig teknisk information framgår.

Bra Hus förbehåller sig rätten till ändringar i material och leveransutförande samt att vid behov ersätta berörd produkt med likvärdig.

Bra Hus leveransdeklaration beskriver husens utgångsstandard. Kompletteringar eller förändringar kan göras. Byggsplatsarbeten ingår ej i Bra Hus leverans. Kunden ansvarar för ingåendet av entreprenadavtal med respektive entreprenör.

VÅR KONSTRUKTION

Mer än 120 år i branschen har gett oss ovärderliga erfarenheter och kunskaper gällande husproduktion. Dessa har vi sedan vävt in i vår produkt genom välarbetade och genomtänkta konstruktioner och lösningar.

”Det bestående värdet” hämtat ur vår affärsidé är invävt i alla delar av verksamheten och har resulterat i att vi idag stoltserar med en av marknadens absolut bästa produkter och vi har flera år vunnit utmärkelser i branschmätningen för Sveriges nöjdaste kunder.

Vår yttervägg är uppbyggd enligt 3-skiktprincipen och innehåller inte mindre än 285 mm isolering. Insidan av ytter- och innerväggar är dessutom alltid klädd med både träbaserade skivor samt gipsskivor, vilket minimerar risken för sprickbildningar samt underlättar för dig som kund när du vill montera något på insidan väggen till exempel en tv. Som underlag för yttertak använder vi oss av 23 mm behandlad råspont, vilket ger en stabil och mycket säker konstruktion.

BYGGSYSTEM

BOSTADSHUS

Markbjälklag: Vi förutsätter platta på mark, ingår ej.

Ytterväggar: Storblockselement med monterade fönster och fönsterdörrar.

Takstolar: Prefabricerade CE-märkta takstolar.

SIDOBYGGNADER

Markbjälklag: Vi förutsätter platta på mark, ingår ej.

Ytterväggar: Storblockselement med monterade fönster.

Takstolar: Prefabricerade CE-märkta takstolar.

FÖRSÄLJNING

BRA HUS AGENTER ÄR FÖRUTOM HUSLEVERANSEN BEHJÄLPLIGA MED

- Råd och hjälp vid val av tomt och husmodell
- Kostnads kalkyler
- Upprättande av bygglovsansökan
- Råd och hjälp vid upphandling av entreprenader och upprättande av entreprenadkontrakt
- Allmänt stöd under hela husresan

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR, PRISER

Priset gäller hus samt eventuell sidobyggnad enligt denna leveransdeklaration. Avtalat pris gäller om leverans sker inom i köpeavtalet angiven basmånad och år. Sker leverans därefter regleras avtalat pris enligt MTK25.

LEVERANSBESTÄMMELSER

Konsumentköplagen och TMF's allmänna avtalsvillkor AA22 tillämpas vid avtal med privata konsumenter (fritt byggplats).

På grund av yttre omständigheter som Bra Hus ej kan råda över kan leveranstider komma att påverkas.

TRANSPORTER

Vår materialleverans fraktas med lastbil till byggplatsen. Fraktkostnaden är inkluderad i huspriset*. Den inkluderade frakten förutsätter framkomlighet med 24 meters bil och släp. Ytterligare information kring detta finns att läsa i AA22.

För leveransens omhändertagande gäller särskilda anvisningar.

Lossningskostnader ingår ej från Bra Hus.

*) Fritt byggplats inom Sverige. Eventuella färjetransporter samt broavgifter ingår ej.

BETALNING

Betalningsvillkor enligt köpeavtal.

ARBETE, MONTERING

Byggplatsarbeten ingår ej i materialleveransen. Kunden ansvarar för ingåendet av entreprenadavtal med respektive entreprenör.

FÖRTECKNING ÖVER RITNINGAR


- Bygglövsritning
- Köksritning
- Grundplan
- Syllplan, eventuell bjälklagsplan, våningsplan samt takstolsplan
- Måttsetting planritningar
- Konstruktions- och detaljritningar
- VA-ritningar i standardutförande enligt VA-norm, projekteras enligt Bra Hus standard.
- Värme/ventilationsritningar i standardutförande, projekteras enligt Bra Hus standard. Ingår endast då system/material köps av Bra Hus.
- Elritningar i standardutförande, projekteras enligt Bra Hus standard.
- Konstruktionsansvar för yttre VA och el ingår ej
- Relationsritningar ingår ej

FÖRSÄKRING

Från husleverans och 12 månader framåt gäller en husbyggarförsäkring från Dalarnas försäkringsbolag. När huset är färdigbyggt finns en komplett villaförsäkring för byggnaden. I försäkringen ingår även en ansvars- och rättsskyddsförsäkring, som börjar gälla redan då avtal om husköp tecknas. Observera att villaförsäkringen behöver kompletteras vid inflyttning med en hemförsäkring för lösöre. Hemförsäkring ingår inte från Bra Hus.

Bra Hus tecknar avtal med Gar-Bo om en färdigställandeförsäkring på Bra Hus materialleverans. Avtalet omfattar även kontrollbesiktning samt slutbesiktning av Gar-Bo utsedd besiktningsman.


GRUNDLÄGGNING & MARKBJÄLKLAG



Byggsatsen projekteras för isolerad betongplatta på mark, ingår ej.

VÄGGAR

YTTERVÄGG MED TRÄPANEL



Storblockselement består utifrån sett av:

- Träskyddsbehandlade vita utvändiga foder/salningar	22 mm
- Träskyddsbehandlad vit träpanel, liggande enkelfas	22x145 mm
- Spikregel	28x70 mm
- Vindskyddsduk	
- Regel	45x45 mm
- Mineralullsisolering	45 mm
- Massiv regelstomme	45x195 mm
- Mineralullsisolering	195 mm
- Plastfolie (diffusionsspärr)	0,2 mm
- Regel	45x45 mm

Levereras löst för montering på byggplats:

- Träskyddsbehandlade vita knutbrädor	22 mm
- Mineralullsisolering	45 mm
- Träbaserad skiva	11 - 12 mm
- Gipsskivor	13 mm
- Material till blockskarvar (eventuella skarvbrädor etc.), träskyddsbehandlade vita	22 mm
- Ytterdörrar	

GAVELSPETSAR (oisolerade)



Träskyddsbehandlad vit träpanel enligt ritning på spikläkt, vindduk, spikregel och takstol.

GAVELSPETSAR (isolerade)



1½-plan

Gavelspets vid hus med inrett överplan och hus med ryggåstak utförs i princip lika ytterväggar. Träskyddsbehandlad eller obehandlad fasad enligt ritning.

BÄRANDE INNERVÄGGAR (isolerade)



- Massiv regelstomme

45x120–195 mm

Levereras löst för montering på byggplats:

- Mineralullsisolering levereras löst
- Träbaserad skiva
- Gipsskivor

70 mm

11 - 12 mm

13 mm

INNERVÄGGAR EJ BÄRANDE (isolerade)

Levereras löst för montering på byggplats:

- Reglar i förkapade längder c 600 mm (c 300 mm i våtrum)
- Mineralullsisolering
- Träbaserad skiva
- Gipsskivor

45x70-195 mm

70 mm

11 - 12 mm

13 mm

PELARE & BALKAR

Erforderliga balkar och pelare i trä eller stål inklusive fästbeslag.

STÖDBENSVÄGG (1½-planshus)



1½-plan

Levereras löst för montering på byggplats:

- Reglar på stödben
- Mineralullsisolering
- Träbaserad skiva
- Gipsskivor

45x45 mm

45 mm

11 - 12 mm

13 mm

BJÄLKLAG & TAK


MELLANBJÄKLAG (2-plan)



Bjälklagskassetter bestående av:


- | | |
|---------------------------------|----------|
| - Golvspånskiva | 22 mm |
| - Lättbalkar | 300 mm |
| - Stegljudsisolering mineralull | 45 mm |
| - Glespanel | 28x70 mm |

MELLANBJÄKLAG (1½-planshus)



- | | |
|--|----------|
| - Spontad golvspånskiva | 22 mm |
| - Stomme av takstolarnas underramar och mellanliggande bjälkar | |
| - Stegljudsisolering mineralull | 45 mm |
| - Glespanel | 28x70 mm |

VINDSBJÄKLAG (1-plans & 2-plans)



- | | |
|-------------------------------------|----------|
| - Stomme av takstolsunderramar. | |
| - Sprutad lösullsisolering | 500 mm |
| - Plastfolie (diffusionsspärr) | 0,2 mm |
| - Glespanel | 28x70 mm |
| - Till landgång råspont på avbärare | 23 mm |

VINDSBJÄKLAG (1½-plans)



- | | |
|-------------------------------------|----------|
| - Stomme av takstolarnas hanbjälkar | |
| - Sprutad lösullsisolering | 500 mm |
| - Plastfolie (diffusionsspärr) | 0,2 mm |
| - Glespanel | 28x70 mm |

RYGGÅSTAK



- Stomme av takstolarnas högben (alternativt åsar)
- Sprutad lösullsisolering 374 mm
- Plastfolie (diffusionsspärr) 0,2 mm
- Glespanel 28x70 mm

YTTERTAK

- Prefabricerade takstolar
- Takstolar cc beroende på hustyp och snözon. Inklusive eventuella förankringsjärn.
- Behandlade råspontluckor i kapade längder för justering på byggplats 23 mm
- Underlagspapp med klisterkant
- Strö- och tegelläkt 25x38 mm
- Nockbräda

TAKBELÄGGNING

- 2-kupiga ytbehandlade betongtakpannor med erforderlig mängd syrafast spik/skruv. Se färgalternativ sortiment Smultronstället.
- Nocktätning, rännalstättning och fågelband.

TAKSÄKERHET

Taksäkerhet ingår endast vid köp av yttertak.

Under förutsättning att fasadhöjden är under 8 meter gäller följande:

- För tillträde till yttertak ingår vid fasadhöjd <4 meter glidskydd för markstege vid takfot, taksteg (vid takpannor).
- För tillträde till yttertak ingår vid fasadhöjd mellan 4-5 meter glidskydd för markstege vid takfot, kopplade taksteg (vid takpannor).
- För tillträde till yttertak ingår vid fasadhöjd >4 meter invändig och utvändigt taklucka (inklusive skyddsräcke), kopplade taksteg (vid takpannor).

Vid köp av yttertak samt braskamin med tillhörande skorsten ingår 1 st gångbrygga som arbetsplattform för sotning. Om utvändigt taklucka inte kan placeras i närheten av skorsten levereras erforderligt antal gångbryggor för förflyttning på tak fram till skorsten. Vid skorsten högre än 2 meter krävs en fast monterad stege och dragstag mot yttertak (ingår ej).

Snörasskydd ingår längs hela takfoten. Vid behov, beroende av takfall och/eller snözon, levereras två rader snörasskydd. Vid låglutande tak under 18 grader levereras endast 1st snörasskydd ovanför huvudentré på takfotssida. Vid yttertak med takpannor ingår 2 st bärläktsteg ovanför takhuv. Vid behov, beroende av snözon, levereras istället 1 st snöglidhinder ovanför takhuv.


Taksäkerhet och snörasskydd följer takets färg om inte annat anges (svart, galvad och tegelröd).

TAKAVVATTNING

Vindskivebeslag, hängrännor, stuprör, fotplåtar, eventuella rännalsplåtar samt skopor. Färgalternativ enligt sortiment Smultronstället.

- Stuprör med renssil och brunnsutkastare alternativt markanslutning
- Fasadbleck i erforderlig omfattning.

TAKFOT



- | | |
|---------------------------------------|-------|
| - Träskyddsbehandlad takfotsbräda | 22 mm |
| - Träskyddsbehandlad takfotsinklädnad | 16 mm |
| - Vindavledare | |
| - Insektsnät | |

VINDSKIVOR

Levereras löst för montering på byggplats:

- | | |
|--|-------|
| - Raka träskyddsbehandlade vita vindskivebrädor enligt ritning | 22 mm |
|--|-------|

HUSKOMPLETTERINGAR

VINDSLUCKA

Invändig vit grundmålad taklucka med vikbar stege.

INNERTAK

Innertaksbeklädnad, välj fritt mellan:

- | | |
|-------------------------------|-------|
| - Putsad vitlaserad spårpanel | 15 mm |
| - Gipsskivor 900x2400 | 13 mm |
| - Elit innertak | 12 mm |

GOLVYTOR I BOSTADSDEL

Välj bland standardmodeller enligt sortiment Smultronstället.

- 13 mm eklamellgolv, 3-stav till samtliga torra bostadsutrymmen
- Mjukskikt (foam) samt skyddspapp som skydd av lamellgolv efterläggning

YTTERDÖRRAR (Levereras löst för montering på byggplats)

Välj bland standardmodeller enligt sortiment Smultronstället.

- Ytterdörrblad vitmålade, NCS S 0502-Y, alternativt glasad med mönster i dörrbladets utsida och slät insida
- Vitmålad karm
- Monterad tätningslist
- Låskista
- Cylinderlås (likalåsning)
- Karmskruvar
- Dörrbroms
- Dörrtrycken

FÖNSTER (Levereras monterade i väggblock, monteras med överkant 2,1 m som standard)

Teckenförklaring: Ö = öppningsbart fönster, F = fast fönster

- Utvändigt aluminiumklädda vridfönster med 3-glas med U-värde 1,0.
- Kulör utsida vit, RAL 9010, se sortiment Smultronstället.
- Kulör insida vit, NCS S 0502-Y, se sortiment Smultronstället.
- Spanjolettlåsning med förhöjd inbrottssäkerhet, i naturanodiserad aluminium
- Personsäkerhetsglas enligt BBR
- Insynsskyddat glas (granit) till fönster i badrum/wc
- Insida fönster spårade för salningar av insticksmodell

FÖNSTERDÖRRAR (Levereras monterade i väggblock, monteras med överkant 2,1 m som standard)

Teckenförklaring: H = högerhängd, V = vänsterhängd

- Fönsterdörrar levereras i princip lika fönster
- Stängningsbeslag fallkolvsspanjolett med inbyggd fönsterbroms, med invändigt och utvändigt handtag lika fönster
- Cylinder för likalåsning endast insida

FÖNSTERBLECK & TRÖSKELBESLAG

Vit alternativt svart plåt.

FÖNSTERBÄNKAR

Fönsterbänk av instickstyp i vitmålad (Trend Funkis 38, NCS S 0502-Y) MDF till bostadsdel med träytterväggar. Ingår ej till våtrum med kakelklädda väggar. Till kakelklädda väggar i kök levereras standard fönsterbänk för anpassning på byggplats.

SMYGAR

Till invändig inklädnad av snickerier i våningsplan vit foderbildande smygbräda (NCS S 0502-Y), för montering på byggplats. Ingår ej till våtrum med kakelklädda väggar och biutrymmen. Till kakelklädda väggar i kök levereras standard smyggar för anpassning på byggplats.

INNERDÖRRAR

Välj bland standardmodeller enligt sortiment Smultronstället.

- Vitmålade (NCS S 0502-Y) innerdörrsblad
- Vitmålade (NCS S 0502-Y) karmar med tätningslist som minskar dörrens ljudgenomsläpp
- Karmskruvar
- Dörrtrycken

ÖPPNINGSKARMAR

Raka öppningskarmar vitmålade (NCS S 0502-Y).

LISTVIRKE

Listvirke slät vitmålad (NCS S 0502-Y) profil i furu.

ENTRÉTAKE

Entrétake beroende av husmodell. Vid Smultronstället ingår entrétake (klar akryl) enligt katalogritning.

RUMSKOMPLETTERINGAR

KÖKSINREDNING

Kök enligt Smultronställets standardritning. Välj bland flertalet bänkskivor och handtag, se sortiment Smultronstället.

- Kökslucka Bistro, slät, vit
- Höjd 2150 mm eller 2278 mm
- Takanslutning till 2500 mm takhöjd.
- Samtliga luckor och lådor har mjukstängning
- Bänkskivor av laminat
- Underlimmad vask
- Köksblandare med avstängning för diskmaskin

HUSHÅLLSMASKINER VITA

- Induktionshäll
- Inbyggnadsugn
- Inbyggnadsmikrovågsugn
- Köksfläkt
- Kyl
- Frys
- Diskmaskin
- Tvättmaskin
- Värmepumpstorktumlare
- Till diskmaskin, kyl och frys levereras skyddsunderlägg mot golv

INVÄNDIGA TRAPPOR

Trappor och räcken ingår där ritning visar och levereras omonterade i exaktkapade delar. Förborrade räckeshållare och vangstycken.

- Vitmålad (NCS S 0502-Y) stängd trappa i massiv furu med vitlaserade plansteg.
- Vita, fyrkantiga räckespinnar i trä.
- Fästbeslag samt stegskydd

BRANDVARNARE

Bra Hus levererar en brandvarnare till varje våningsplan (bostadsyta och antal boende kan kräva ytterligare brandvarnare).

VÄRME & VENTILATION

- Frånluftsvärmepump Nibe med återvinning till varmvatten och värme
- Mekanisk frånluftsventilation till värmepump, frånluftsdon till bad, wc/dusch, klädvård, kök och klädkammare samt monteringsfärdiga ventilationskanaler med ventilationshuv
- Friskluftsventiler Fresh alternativt spaltventiler i fönster.
- Injustering samt OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
- Separat imkanal till köksfläkt

Vid tidpunkten för framtagandet av bygglovshandlingar utför Bra Hus en energibalansberäkning på ert hus. Vid detta tillfälle kan en ändring av vald värmekälla komma att vara nödvändig för att klara BBR-kraven gällande energiförbrukning och kraven på högsta tillåtna installerade effekt. Om vald värmekälla behöver ändras så kan detta medföra ökade investeringskostnader för dig som köpare.

Schakt och trummor för inbyggnad av ventilation och avlopp kan förekomma.

FASADMÄTARSKÅP

Till yttervägg levereras fasadmätarskåp med anslutning för inkommande el och förberett för tele. Skåpet levereras löst.

BADRUM/WC

Badrumsinredning enligt Smultronställets standardritning, se sortiment Smultronstället.

INREDNING BADRUM 1

- Kommod 60 cm med tvättställ och skåp, vit lucka
- Tvättställsblandare
- Vattenlås
- Fyrkantig spegel med belysningsprofil
- WC-stol, golvstående
- Duschblandare
- Duschhörna 90x90 cm

INREDNING BADRUM/WC 2

- Kommod 40/60 cm med tvättställ (storlek enligt ritning) och skåp, vit lucka
- Tvättställsblandare
- Vattenlås
- Fyrkantig spegel med belysningsprofil
- WC-stol, golvstående
- Duschblandare

TVÄTT


- Tvättbänk i plåt med rostfri diskbänk 1000 mm med vattenlås
- Ettgreppsblandare med avstängning

ÖVRIGT

1 styck utvändig vattenutkastare


SIDOBYGGNADER (vid tillval av garage, carport & förråd)

GRUNDLÄGGNING & MARKBJÄLKLAG



Byggsatsen projekteras för isolerad betongplatta på mark, ingår ej.

YTTERVÄGG MED TRÄPANEL (Storblockselement består utifrån sett av)



- | | |
|--|-----------|
| - Träskyddsbehandlade vita utvändiga foder/salningar | 22 mm |
| - Träskyddsbehandlad vit träpanel, liggande enkelfas | 22x145 mm |
| - Spikregel | 28x70 mm |
| - Uteqipsskiva | 9 mm |
| - Massiv regelstomme | 45x145 mm |

Levereras löst för montering på byggplats:

- | | |
|--|-------|
| - Träskyddsbehandlade vita knutbrädor | 22 mm |
| - Övre band/stötbräda | 22 mm |
| - Material till blockskarvar (eventuella skarvbrädor etc.), träskyddsbehandlade vita | 22 mm |

SKÄRMVÄGG (vid carport)



Carport

Levereras löst för montering på byggplats:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| - Träskyddsbehandlad vit överliggare | 22x145 mm |
| - Spikregel | 45x95 mm |
| - Panel | 22 mm |
| - Bottenregel | 45x170 mm |

GAVELSPETSAR



Garage

Träskyddsbehandlad fasad enligt ritning på vindduk, spikregel och takstol.

INNERVÄGGAR

- | | |
|-------------------------------|----------|
| - Reglar levereras grovkapade | 45x70 mm |
| - Gipsskivor till båda sidor | 13 mm |

VINDSBJÄKLÄG

- Takstolsunderram
- Vid carport ingår panel till undertak, vit eller obehandlad, 16x120 mm

YTTERTAK

- | | |
|---|----------|
| - Takstolar cc beroende på hustyp och snözon. Inklusive eventuella förankringsjärn. | |
| - Behandlade råspontluckor i kapade längder för justering på byggplats | 23 mm |
| - Underlagspapp med klisterkant | |
| - Strö- och tegelläkt | 25x38 mm |
| - Nockbräda | |

TAKBELÄGGNING

- 2-kupiga ytbehandlade betongtakpannor, med erforderlig mängd syrafast spik/skruv. Se färgalternativ sortiment Smultronstället.
- Nocktätning, rännalstätning och fågelband

VINDSKIVOR

Levereras löst för montering på byggplats:

- | | |
|--|-------|
| - Raka träskyddsbehandlade vita vindskivebrädor enligt ritning | 22 mm |
|--|-------|

TAKAVVATTNING

Vindskivebeslag, hängrännor, stuprör, fotplåtar, eventuella rännalsplåtar samt skopor i olika kulörer, se sortiment Smultronstället.

- Stuprör med renssil och brunnsutkastare alternativt markanslutning
- Fasadbleck i erforderlig omfattning.

FÖNSTER (Levereras monterade i väggblock, monteras med överkant 2,1 m som standard)

Teckenförklaring: Ö = öppningsbart fönster, F = fast fönster

- Utvändigt aluminiumklädda vridfönster med 3-glas med U-värde 1,0.
- Kulör utsida vit, RAL 9010
- Kulör sida vit, NCS S 0502-Y
- Spanjolettlåsning med förhöjd inbrottssäkerhet, i naturanodiserad aluminium

FÖRRÅDSYTTERDÖRR (Levereras löst för montering på byggplats)

Välj fritt bland flertalet standardmodeller enligt sortiment Smultronstället.

- Ytterdörrblad vitmålade (NCS S 0502-Y), alternativt glasad med mönster i dörrbladets utsida och slät insida
- Vitmålad karm
- Monterad tättningslist
- Låskista cylinderlås (likalåsning)
- Karmskruvar
- Dörrbroms
- Dörrtrycke

FÖNSTERBLECK & TRÖSKELBESLAG

Vit alternativt svart plåt.

GARAGEPORT (Levereras löst för montering på byggplats)

Vitmålad takskjutsport i stålplåt levereras med cylinder för likalåsning.

TILLVALSALTERNATIV _____

VARMBONAD SIDOBYGGNAD

- Till yttervägg 145 mm mineralullsisolering och 13 mm gips
- Till vindsbjälklag 300 mm sprutad lösullsisolering
- Plastfolie (diffusionsspärr), 0,2 mm
- 28x70 mm glespanel och 13 mm gipsskiva som innertak
- Invändiga foder, profilerade alternativt släta i vitmålad (NCS S 0502-Y) furu
- Invändiga smyggar till fönster och förrådsytterdörr. Vit (NCS S 0502-Y) smygbräda (spånskiva) för montering på byggplats.
- Taklist, profilerad alternativt slät i vitmålad (NCS S 0502-Y) furu.