

TAK

Galvaniserad och lackerad stålplåt TR 20/06 polyester i Svart std-färg, undertak, 220 mm isolering, tenotät, Inv. TR 20/05 plåt vit + skruv. Erf. vent. nock med tätningsband. Lackerad takskruv för infästning av takplåt. Takavvattning i svart färg. Snörasskydd bägge långsidor. Brandgips vid mellanväggar för 30min brandvägg.

Takåsar av fingerskarvat konstruktionsvirke.

Vagnsbult med mutter för infästning av åsar i stålstomme.

SANDWICHPANEL YTTERVÄGG

Sandwichpanel 200mm stenull med tillbehör sylltätning, startprofil, drev, sockelbeslag, tätning, pilasterbeslag, hörnbeslag och mm.

Plåt: 0,63/0,5

Profil: linjerad/linjerad

Kulör: polyester/polyester utv. mörksilver, inv vit

Ytskiktsklass: A2-s1,d0

Brandmotstånd: EI 180

U-Värde: 0,22 m²K

Ventiler 2st/lokal ingår

SANDWICHPANEL MELLANVÄGGAR

Sandwichpanel 120mm stenull med tillbehör sylltätning, startprofil, drev, sockelbeslag, tätning, pilasterbeslag, hörnbeslag och mm.

Plåt: 0,5/0,5

Profil: linjerad/linjerad

Kulör: polyester/polyester vit

Ytskiktsklass: A2-s1,d0

Brandmotstånd: EI 120

U-Värde: 0,35 m²K

GAVELUTSPRÅNG - VINDSKIVOR

Erf. plåt för inklädnad av takutsprång och gavelunderslag svart standardfärg. Plåtinklädd takfotsbräda i svart standardfärg. Vindskivebeslag av stålplåt svart standardfärg.

EAB VIKPORTAR

Vikportar 4- delade, inåtgående, handdriven, med gångdörr .

Utförande: Portbladsstomme av varmförzinkade stålrörsprofiler.

Beklädd inv. vit plåt och utv. med svart lackerad EAB-profilplåt .

Mellanliggande isolering av 40 mm mineralull.

Två rader isolerglas D4-18 H= 600 mm, gласas på fabrik

Låsning inv. med utanpåliggande spanjoletter De Jo 55100 med bygel för hänglås.

Lås i gångdörr Assa 410-50 (klass 3) exkl. cylinder. Trycke 640 N.

Dagmått BXH : 4000x4500 mm

EAB DÖRRAR TEKNIKUM

1st 1100X2100 med samma färger som portar

ALU-FÖNSTER NATUR

Fönster 2000x1000 med foderbildande karm på utsida och plåtbeslagning på insida i gavlar.

Placering enligt Plan & Fasadritning.

BETONGGOLV

- Montering av dubbla lager 100mm cellplast S100.
- Montering av armeringsnät på hela ytan.
- Montering av alfajoint vid arbetskarv.
- Formning och montering av tillhandahållen kantbalk & vinkeljärn vid 26st portar.
- Gjutning av 120mm betonggolv.
- Stålglättad yta, struktur enligt Bygg AMA.
- För lithurinbehandling inkl. 2ggr polering.