KUNGL. BOSTADSSTYRELSEN — **TEKNISK BESKRIVNING**

Länsbostadsnämndens dnr

[x] Nybyggnad [ ] Ombyggnad [ ] före [ ] efter [ ] Tillbyggnad — [ ] Förbättring [ ] före [ ] efter

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och låneorganets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.
Till ansökan om byggnadslov fogas beskrivning i 3 exemplar.
Till ansökan om statligt bostadslån fogas beskrivningen likaledes i 3 exemplar. Gäller ansökan ombyggnad eller förbättring lämnas därjämte beskrivning i 2 exemplar av huset före upprustningen. Omfattar ansökan hus med olika utförande skall beskrivningen upprättas för vart och ett av husen.

[x] m=monteringsfärdigt [x] p=platsbyggt

Inkom till fo

Inkom till länsbostadsnämnden
Inkom den
24 AUG 1965
till Länsbostadsnämnden Falun

Kommun: Malung | Län: W

Fastighetsbeteckning: Talgoxen 4 | Hus litt

Gatuadress: Vagnvägen, Malung

Sökandens namn: [illegible]

Sökandens adress och telefon: Postgatan 6, Malung. 0280 / 10256

Beskrivningen avser

[x] småhus [ ] annan byggnad

Hustyp: ~~tvåfamiljs~~ enf. (ex. enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus)

antal hus 1 antal lägenheter 2 antal hela vån.plan 1

GRUND

Grundlagt på:

[ ] 1 Berg [ ] 2 Grus [x] 3 Sand [ ] 4 Lera [ ] 5 Morän

Grundläggningsdjup 1,7 m

Grundläggningssätt

Pålning, hel platta, utbredda plattor med dim. och betongkvalitet.

30 x 60 — K 200

Dränering

1 sträng 4" lerrör

Källarväggar	Material	Tjocklek
Källarytterv.	bgt. hålsten	25 cm
Husskiljande källarvägg		cm
Bärande källarinnerv.	"	20 cm
Icke bärande källarinnerv.	"	20 cm
Annan	lättbtg.	7 cm

Värmeisol. i källarytterv. — k-värde

Vattenisol. i källarytterv.: 2strykn. med flytande asfalt

Sockelbeklädnad: cementputts

Bärande del

[ ] ytterv. [ ] innerv.

Våningsväggar

Ytterv. långsida: 1" panel, 1 1/2" spikregel [ ] m [x] p

Utifrån räknat: 1/2" asfaboard, 2x5" stolpe, 12 cm. glasull, 3/4" råspont, alluminiumfolie, träfiberplatta — k-värde 0,26

Ytterv. kortsida [ ] m [x] p

Utifrån räknat: lika ovan — k-värde 0,26

Ytterv., gavelspets [ ] m [x] p

Utifrån räknat: lika våningsvägg

Lägenhetsskiljande vägg [ ] m [ ] p

Innerv. trappomslutande [x] m [ ] p: 3/4" råspont och träfiberplatta på båda sidor 2x2" reglar samt 5 cm. issolering

Innerv. bärande [x] m [ ] p: lika ovan utan issolering

Övriga innerväggar [x] m [ ] p: lika ovan

Bjälklag

Bottenbjälklag [ ] m [x] p

[x] 1 över källare [ ] 2 över kryputrymme [ ] 3 dir. på mark: bgt. valv, 2x5" syll, 2x4"golvregel, spånfyllning, 1" golvträ, träfiberplatta

Mellanbjälklag [ ] m [x] p: 3/4"råspont, papp, 2x8" bjälkar, spånfylln. 1" golvträ, träfiberplatta

Översta bjälklaget [ ] m [x] p: 3/4" råspont, papp, 2 x 8" bjälkar, spånfyllning

Badrumsbjälklag: btg. valv [ ] m [x] p

Värmeisolering: lättbtg. — k-värde

Vattenisolering: bitumentmatta

Golvbeläggning: glaserad mosaik

Altanbjälklag [ ] m [ ] p

Värmeisolering — k-värde

Vattenisolering

Golvbeläggning

Bostin 100 000 6.64. 64 3367 K.L. Beckman. Sthlm

Trappor
Invändiga furu [x] m [ ] p

Utvändiga btg. [ ] m [x] p

Yttertak
takstol [ ] m [x] p
taklutning 45 grader
typ, material dim.: 2 x 7" högben och hanbjälke

Underlagstak [ ] m [x] p
3/4" råspont, papp
tegelläkt

Takbeläggning
cementtegel

Yttertak över uppvärmt utrymme 2 x 7" bjälkar 1" spikregel, 1/2" asfaboard, 15 cm, glasull, 3/4" råspont, alluminiumfolie, träfiberplatta
k-värde .....

Fönster [x] 2 glas [ ] 3 glas

Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen; anordning för inredningsbar vind m.m.

BYGGNADSNÄMNDENS YTTRANDE

Vatten och avlopp anslutet till samhällets ledning
[x] ja [ ] nej

Byggnadslov:
[ ] erfordras ej [x] lämnat [ ] icke lämnat [ ] disp. tillstyrkt

Dispensen avser.....

Fastigheten rättsligt bildad
[ ] ja år..... [x] nej

expr. förhandstillstr.

För bestämmande av grundläggningssättet erfordras markundersökning
[ ] ja [x] nej

För området gäller
[x] 1 stadsplan
[ ] 2 byggnadsplan
[ ] 3 avstyckningsplan
[ ] 4 utomplansbestämmelser
[ ] 5 inga byggn.regl.bestämmelser

Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för byggnadslov
[x] utan erinringar [ ] med erinringar enl. bif. yttr.

Malung 19.8 1965

VÄRMEINSTALLATION

Pannskorsten [ ] m [ ] p
[x] 1 tegel [ ] 2 gjutjärn [ ] 3 stål [ ] 4 annat
Rökkanal area: 5 x 5"
Värmeisol. utförande i övrigt:

[x] 1 panna i huset [ ] 3 gemensam värmecentral
[ ] 2 fjärrvärmeverk [ ] 4 annat

panna typ CTC eller likv. antal 1 st
effekt ..... eldyta 3,0

[ ] 1 koks [x] 2 olja [ ] 3 gas [ ] 4 el
annat:

Oljeeldningsaggregat
[x] 1 högtryck [ ] 2 lågtryck [ ] 3 annat

Värmemedium
[x] 1 varmvatten [ ] 2 varmluft

Värmefördelning
[ ] 1 självcirkulation [x] 3 pumpcirkulation [ ] 2 fläktcirkulation

Värmetillförsel
[x] 1 radiatorer [ ] 3 varma golv
[ ] 2 varmluftsinblåsning [ ] 4 annat

Värmemätare typ.....
Varmvattenmätare typ .....
Material i varmvattenledning koppar
" i kallvattenledning .....
Material i servisledning .....

Ventilation
[x] 1 utsugning självdrag [ ] 2 mekanisk ventilation

Ersättningsluft
[ ] 1 vädr. fönster [x] 4 fönster med beslag
[ ] 2 springventil [ ] 5 ventilerade fönster
[ ] 3 vent. (förvärmd luft) [ ] 6 annat

ALLMÄNNA UPPLYSNINAR

Huvudentreprenör.....
Ansvarig arbetsledare.....
Arkitekt Regelhus A.B. Hudiksvall
" Byggnadskonstruktör .....
Vvs-konstruktör Ingemar Johansson
Beskr. utförd av .....

Sökandens underskrift:

Malung den 14 - 4 - 1965

Teknisk beskrivning granskad för statligt lån
[ ] utan erinringar [x] med erinringar enl. bif. yttrande

Falun den 27/8-65