



LEVERANSBESKRIVNING LBF 2019:1

Beskriver basomfattningen av den materialleverans som kommer från VårgårdaHus AB. Övrigt material som ej anges här men som ingår i avtalsuppgörelsen, tillkommer. *Se avtalshandlingar

Hus - Bärverk

Väggar/Stomme

Yttervägg utom källaryttervägg

Monteringsfärdiga väggelement i storblock. Blocken bestående av luftad träpanel på spikläkt, vindtät duk, 45 + 170 mm isolering, plastfolie, 13 mm gipsskiva. Utvändig träpanel med grundoljad droppnäsa. Tomrör och dosor för el monterade i väggarna. Tomrören avslutas i överkant vägg för vidare anslutning.

Bärande innervägg

Monteringsfärdiga element i storblock bestående av regelstomar samt 13 mm gipsskiva monterad på ena sidan. Gipsskiva för den andra sidan levereras lös. 45 mm isolering i väggar.

Gavelspetsar

Monteringsfärdiga element. Panel lika ytterväggar. Vid inredd vindsvåning samma utförande som yttervägg, invänding gipsskiva och installationsskikt levereras löst. Tomrör och tomrörs installation ingår ej.

Inomhus

Väggbeklädnad bad/wc

13 mm våtrumsskiva.

Väggbeklädnad

13 mm gipsskiva monterad på ytterväggselementen (lös till gavelspetsar). 13 mm gipsskiva lös till innerväggar.

Utomhus

Väggbeklädnad ovan mark

Skyddsgrundad träpanel enl. avtalsritning ingår i väggelement.

Väggar Stomkomplettering

Ej bärande innerväggar

Grovkapade reglar och skivor i standardformat levereras löst. 45 mm isolering i väggar.

Hus - Öppningar

Fönster

3-glas lågmission med argon. Aluminiumbeklädda träfönster. Öppningsbara, glidhängda där så erfordras. I övrigt fasta. U-värde 0,9. Karm och båge vitmålade. Utsida RAL 9010. Insida NCS S0502-Y. Färdigbehandlad vit invändig smygbräda. Fönstren levereras monterade i väggblocken.

Fönsterdörrar

3-glas lågmission med argon. Aluminiumbeklädda. Kompletterat med beslag och tätningsskivor. Karm och båge vitmålade. Färdigbehandlad invändig smygbräda. Fönsterdörrar levereras monterade i väggblocken.

Ytterdörrar

Karm och dörrblad vitmålade. 3-glas isolerruta. Färdigbehandlad vit invändig smygbräda. Monterad tätningsskiva, tryck, säkerhetscylinder och dörrbroms. Dörrarna levereras monterade i väggblocken.

Foder

Vita allmogelister/slåta till innerdörrar NCS S0502-Y.

Innerdörrar

Vita slåta dörrblad. Karmar vitmålade. NCS S0502-Y.

Luckor

Erforderliga inspektionsluckor i stödbensväggar.

Fönsterbleck/Tröskelbleck

Vitmålade, monterade i väggblock.

Fönsterbänkar

Marmor.

Hus - Bjälklag

Stomme/ Stomkomplettering

Mellanbjälklag

22 mm spånskiva, 220 mm bjälkar med 45 mm stegljudsisolering, säkerhetsfolie, glespanel. 13 mm gipsskiva.

Vindsbjälklag

500 mm lösull, säkerhetsfolie, glespanel och 13 mm gipsskiva. Vindslucka och steg. Landgång av 20 mm råspont.

Snedtak - inredd vind

Luftspalt, 220 mm lösull, plastfolie och glespanel. 13 mm gipsskiva.

Hanbjälklag - inredd vind

500 mm lösull, säkerhetsfolie, glespanel och 13 mm gipsskiva. Vindslucka med steg.

Golvtytor inomhus

Golvbeläggning

Trägolv ek, 8,5 mm i samtliga rum utom våtutrymmen och förråd.

Golvsocklar

Vit allmoge/slät list

Taktytor inomhus

Innertaksbeklädnad

13 mm gipsskiva. Vit allmoge/slät taklist.

Hus - Yttertak

Stomme

Takstolar

Fribärande fackverk för sadeltak och valmat tak.
Till 1,5 planshus ramverkstakstolar.

Stomkompletteringar

Underlagstak

Luckor av 20 mm råspont, underlagspapp, strö- och bärläkt.

Ytor utomhus

Takkompletteringar

Skyddsgrundande, monteringsfärdiga vindskvior och takfotsbrädor.

Takbeläggning

Röda, tegelröda, grå eller svarta ytbehandlade, 2-kupiga betongtakpannor. Yttertakspapp, Plåttak/bandtäckning ingår ej.

Skorstensbeslag

Endast till ventilationshuvar.

Vindskivebeslag - Vita.

Droppbleck vid gavelspets - Vita.

Ränndalar - I kulör, tegelrött eller svart.

Hängrännor, stuprör

Av förzinkad plåt, ytbehandlad vita.

Inredning - Utrustning

Köksinredning och vitvaror

Skåp

Grå släta luckor (Vedum), med handtag i aluminium. Kontinent-höjd 2100 mm.

Sopsortering

Placerat i diskbänkskåp.

Läckageskydd

Under DM, K/S, F

Bänkskivor

Laminatskiva

Diskbänksbeslag

Diskbänk med dubbla lådor

Inbyggnadshäll

Induktionshäll med 4 värmezoner och touchkontroll.

Inbyggnadsugn vit

Spisfläkt utdragbar

Kyl/frys kombiskåp vitt

Diskmaskin Vit

Microvågsugn Vit

Badrum, WC

Badrumsskåp

Kommod i badrum/WC

Klosettstolar

Vitt porslin, snålspolande.

Dusch

Termostatblandare, handdusch med slang och väggstång.

Övrigt

Hus - kompletteringar

Invändiga trappor

Öppen trätrappa. Helt i furu med bets B8 (ekliknande bets)

Vatten och avlopp

Vattenvärmare

Inbyggd i värmepump.

Blandare och kranar

Termostatblandare till dusch och badkar, ettgreppsblandare till tvättställ, diskbänk och tvättbänk.

Montage paket

Spik & Skruv

Standardsats enl. separat specifikation.

Lim

För golvspånskiva och invändig smyg.

Leveranssätt

Fritt bil till arbetsplats inom Götaland och Svealand. Tillkommer eventuella omlastnings- och färjekostnader. Lossningstid vid stommontage ingår med 8 timmar. Tid över debiteras. Eventuell mobilkran ingår ej .

Värme, ventilation och el

Värmepanna

Frånluftsvärmepump med inbyggd elpatron, NIBE F370

Luftbehandling - Centralutrustning

Centralfläkt - Frånluftsvärmepump.

Ventilationskanaler

Frånluftskanaler av plåt. Ventilationshuvar av röd, tegelröd eller svart lackerad plåt.

Isolering av kanaler

Erforderlig kondens isolering till ventilationskanaler. 30 mm stenullsisolering till imkanal från kök.

Galler, ventiler

Springventil som tilluftsdon i fönsterkarm. Kompletteras vid behov med väggventil.

El/belysning/tele/svagström

Elrör och dosor infällda i ytterväggselement.

Transportinformation

Framkomlig väg till byggplatsen skall finnas för fordon med 10 tons axeltryck, en fordonslängd av 24 m och en höjd av 4,5 m. Bilen med släp skall kunna ställas upp omedelbart i anslutning till husets långsida samt ena kortsida för montering av väggelementen.

*Övrigt material ingår ej enl. denna LBF (Jmf avtalshandlingar). Vi förbehåller oss rätten till produkt och/eller konstruktionsändringar.